

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termékekről szóló EU 2015/830. sz. rendelet szerint

RapidAszfalt

TARTÓS BITUMENES ASZFALTKEVERÉK

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

AC 11 SURF 35/50 D

2. Felhasználás célja:

Az aszfaltkeverék alkalmas aszfaltfelületek javítására, kátyúk feltöltésére, illetve új útfelületek előállítására. Nincs kifejezetten ellenjavalt felhasználás.

3. A gyártó neve:

UN USINA DE ASFALTO, S.L.

4. Tanúsítási rendszer:

EN: 13108-1:2006+AC: 2008

5. Tanúsító szervezet:

Centro de estudios de materiales y control de obra S.A. (CEMOSA) no 1377

6. Alapvető tulajdonságok:

Jellemzők	Műszaki adatok	
Hézagtartalom - Maximum - Minimum	$V_{MAX 5,0}$ $V_{MIN 4,0}$	
Bevontság mértéke - Maximum - Minimum	$VFB_{MAX 74}$ $VFB_{MIN 66}$	
Vízérzékenység	ITSR ₈₀	
Szegecses gumibroncs koptató hatásával szembeni ellenállás	NDP	
Tűzveszélyesség	NDP	
Keverék hőmérséklet	150-180 °C	
Szemeloszlás	Szitaméret (mm)	%
	16	100
	11,2	100
	8	96
	4	79
	2	45
	0,5	18
	0,25	13
0,063	5,2	
Kötőanyag tartalom	B _{MIN 5'0}	
Deformációval szembeni ellenálló képesség		
Merevség	WTS _{AIR 0,07}	
Tömörség		
Ömlesztett anyag sűrűség	~1.800 kg/m ³ (+20 °C-on)	
Tömörített termék sűrűség	~2.300 kg/m ³ (+20° C-on)	
Vízhatlanság	98%	
Kellősség/anyagszükséglet	2,3 kg/m ² /mm	

A Rapid Aszfalt tartó bitumen aszfaltkeverék javítás esetén egyenértékű a hengerelt vagy öntött aszfalttal.

7. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Az EU 2015/830 sz. rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jorge Coelho
tulajdonos

Valencia, España, 2022.10.18.